

山特® MT系列

MT系列 UPS

MT500/1000

智能上网 全面保护



- 机架、立式、卧式多种安装方式。
- 新增智能插槽，提供更多的远程监控管理方式。
- 根据不同备份时间的需求，提供更多机型的选择。（标机、延时机、长效机）
- 更长的备份时间，更宽的稳压输入电压范围，更适用于恶劣的电源环境。



 **SANTAK**

An Eaton Brand

MultiPower

产品性能:

针对高档网络设备、IT设备

Multipower(MT) 系列UPS 是针对高档网络设备、IT 设备而设计的全能上网型 UPS。输入电压范围超宽,并能提供多种安装、监控方式。

立式、卧式、机架式三种安装方式

独特的外形设计。无论用户的应用环境如何改变, MT 都可以随需而变,从而有效的保护了客户的投资。

单独配置稳压输出电源插座

独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设,避免了复杂的外部连线,同时还可对设备进行突波保护。

特别配置浪涌保护插座

配备 RJ45/RJ11 网络保护接口,对上网设备进行突波保护。

智能插卡

MT1000 配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购 USB 卡、Webpower 卡、EMD 环境监测器等监控配件,可实现多种模式的 UPS 远程监控管理。

注意:智能插槽分为长卡与短卡(mini 卡),MT-Pro 系列产品需配短卡使用。

选配:



USB 卡



Webpower 卡



EMD 环境监测器

技术参数:

型号	额定容量	插座 (国标)	稳压 输入范围	电池模式 输出电压	密闭式铅酸蓄电池			外观尺寸W×D×H 重量(净重)
					数量	备用时间 (半载)	充电时间	
MT500-pro	500VA	3 ^②	148-295VAC (超强模式) 173~273VAC (标准模式)	220 ± 10%VAC (50 ± 1HZ)	1	> 10分钟	≤ 10小时	198 × 317 × 79 mm 5.0kg
	100VA	1 ^②			2	> 10分钟	≤ 10小时	220 × 430 × 84 mm 9.5kg
MT1000-pro	1000VA	3 ^②			4 ^③	> 25分钟	≤ 10小时	2 × (220 × 430 × 84) mm 15.6kg
	200VA	1 ^②						
MT1000L-pro	1000VA	3 ^②						
	200VA	1 ^②						
MT1000S-pro	1000VA	3 ^②			长效机配6A大电流智能充电模块，可外接 电池组，备用时间任选。 ^④			220 × 430 × 84mm 4.3kg
	200VA	1 ^②						
技术参数：网络保护端口：RJ45/RJ11；通讯端口：DB-9P；环境温度0℃-40℃；工作环境湿度 0%-90%。								

* 可选配各种智能卡,详情请咨询当地销售。

- ① “稳压 + UPS 输出”插座,可保证负载不断电之需求(电池模式输出功率因素为 0.6)。
- ② 独立的“稳压”输出插座,可外接打印机或扫描仪等电脑外设,对负载进行突波保护。
- ③ L 延时机标配 B9022 电池箱。B9022 电池箱内含 4 节 9AH 电池。
- ④ S 长效机可选配 B9902E 电池箱,每个 B9902E 电池箱内含 4 节 9AH 电池,可三个并联使用。

山特公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。

山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号
电话: +86 (755) 2757 2666
传真: +86 (755) 2757 2730
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938
800-830-3938

网址: www.santak.com.cn

SANTAK
An Eaton Brand

上海

上海市长宁区临虹路280弄3号
电话: +86 (21) 5200 0099
传真: +86 (21) 5200 0300
邮编: 200335

北京

北京市朝阳区建国门外大街8号
国际财源中心(IFC大厦)9层
电话: +86 (10) 5925 9200
传真: +86 (10) 5925 9211
邮编: 100022

广州

广州市天河区冼村路11号之二
保利威座北塔第13层05-07室
电话: +86 (20) 3839 1977
传真: +86 (20) 3839 1955
邮编: 510623

成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞·创意成都写字楼A座1003-1004室
电话: +86 (28) 8621 1886
传真: +86 (28) 8621 2009
邮编: 610063

武汉

武汉市武昌中南路9号中商广场A座1709-1711室
电话: +86 (27) 8771 1936
传真: +86 (27) 8771 1935
邮编: 430070

西安


西安市高新区锦业路86号
电话: +86 (29) 8824 1826
传真: +86 (29) 8824 1362
邮编: 710077

沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号
总统大厦C座2107室
电话: +86 (24) 2281 5649
传真: +86 (24) 2281 5644
邮编: 110003

长效型、延时型供电设计 (1KVA)

为了满足用户对 UPS 后备时间需求, MT 系列分为三种型号: 标准型、延时型和长效型。“标准型 UPS”可满足普通用户对不间断电源的需求。“延时型 UPS”配有山特原装电池箱,可提供更长的后备时间,适合电力环境恶劣的地区使用。“长效型 UPS”可外接电池箱,特别适合长时间供电不足的地区使用。备份时间示意图:



超宽输入范围

提供超强模式,在该模式下,可以使电压工作范围拓宽至 148-295VAC,特别适用于电力环境恶劣的地区。其它同类产品通常不具备如此宽的输入范围。更可搭配发电机使用。

符合 GB/IEC 的规定

EMC: GB7260.2/IEC62040-2 GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5

SAFETY: GB4943

SERVICE
服务直通车 EXPRESS

3 Years
Warranty
全国联保三年质保



本公司的质量管理体系
符合 ISO9001 国际认证



本公司的环境管理体系
符合 ISO14001 国际认证



微信扫一扫 立即关注

2014.12 614-20408-10