

技术参数 RP 6-10K PLUS

型号	RP6KS PLUS	RP6K PLUS	RP10KS PLUS	RP10K PLUS
额定功率	6kVA/4.8KW		10kVA/8KW	
输入	电压范围	120~275Vac	单相两线+接地线	
	工作频率范围	40~70Hz(可调)		
	输入功因	≥0.99		
输出	额定电压及精度	220Vac(1±1%)	单相两线+接地线	
	输出频率	46~54Hz同步市电；50Hz (市电40~46Hz和54~60Hz间)；50Hz (电池)		
	额定电流	27A	45A	
	输出功因	0.8		
	输出谐波	≤3%		
	波峰因素	3: 1		
	输出过载	105% ± 5% < 负载 ≤ 125% ± 5%：1分钟后转旁路输出并告警； 125% ± 5% < 负载 ≤ 135% ± 5%：30秒后转旁路输出并告警；负载>135% ± 5%：300毫秒后转旁路输出并告警		
市电——电池转换时间		0ms		
效率		≥ 92%		
电池	额定电压	192Vdc		
	电池节数	16		
	充电电流	5.5A	1A	5.5A
机器尺寸(长×宽×高)mm		665*482.6*132.5		
机器重量		20Kg	19Kg	21.5Kg
工作环境温度		0°C ~ 40°C		
工作相对湿度		20% ~ 95%		
噪音		≤55dB		

RP系列机架式产品介绍

产品特点

- 19英寸标准机架式结构设计，结构紧凑
- 正弦波输出提供最佳的电源保障
- 市电模式与电池模式之间零转换时间
- 输入零火线侦测功能
- 具有电压突波保护功能和强力抗干扰功能
- 输入功因修正功能
- 原装配套电池
- 支持手机智能监控卡，可通过手机APP实时监控UPS各项数据。

