

# DK系列非在线式UPS

DK600、DK1000

## 产品特点

给您360° 的办公电源保护

- MCU智能化控制设计
- 再充电、放电保护与管理
- 超宽输入电压范围与宽频率输入
- 无人值守功能，电池欠压自动关机保护，市电恢复正常自动开机
- 输出短路或过载保护功能
- 具备接入市电不用开机自动充电功能
- 自动调整输出电压



## 技术参数 DK600、DK1000

型号	DK600	DK1000	
额定功率	500VA/300W	1000VA/600W	
输入	电压范围	(140~290) ± 5Vac	
	工作频率范围	(40~70) ± 1Hz	
	输入功因	0.98	
输出	额定电压及精度	220Vac ± 10%	
	输出频率	(40~70) ± 1Hz	
	输出功因	0.6	
	输出过载	110% < 负载量 < 120%, 蜂鸣器报警; 5分钟后关断输出, 蜂鸣器长鸣。 负载量 > 120%, 关断输出, 蜂鸣器长鸣	
市电——电池转换时间	≤ 10ms		
电池	额定电压	12V7Ah	12V7Ah
	电池节数	1pcs	2pcs
	充电电流	0.5A~1A	0.5A~1A
机器尺寸(长×宽×高)mm	343*91*156	360*122*206	
机器重量	4.4Kg	7.9Kg	
工作环境温度	0℃ ~ 40℃		
工作相对湿度	0% ~ 90%(无凝露)		
噪音	≤ 35dB (距离1m)		